

# 70300 SÉRIE

## Nepřímo elektromagneticky ovládané sedlové ventily

2/2, G1/2 ... G2 - 12 ...světlost 50 mm



Vysoká schopnost spínání při nízkém příkonu  
 Varianty vyměnitelných elektromagnetů  
 Standardní manuální ovládání v klidovém stavu zavřených ventilů

### TECHNICKÉ ÚDAJE

#### Médium:

Stlačený vzduch, filtrovaný, mazaný nebo nemazaný

#### Montážní poloha:

Libovolná, přednostně svislá

#### Provozní tlak:

0 ... 18 bar

#### Průtok:

Velikost připojovacího otvoru l/min

1/2" 3000

3/4 ... 1" 8500

1 1/4" 10600

1 1/2 ... 2" 29400

#### Teplota prostředí:

-10°C ... +60°C

Kontaktujte naše technické oddělení, pokud chcete používat přístroj pod +2°C





#### MATERIÁLY

Kryt: hliník

Těsnění sedla: AU (polyuretan)

Vnitřní části: POM

### Elektromagneticky ovládané ventily

Značka	Velikosti připojovacího závitu	Světlost (mm)	Typ 2/2	Pilotní přívod	Provozní tlak (bar)	Řídicí tlak (bar)	Spínací doba (ms)	MODELÝ	Základní zástrčka
	G1/2	12	NC	Interní	1 ... 16	-	20	7030117xxx****	M/P15737
	G1/2	12	NC	Interní	1 ... 18	-	20	7030119xxx****	M/P15737
	G3/4	20	NC	Interní	1 ... 16	-	25	7032130xxx****	M/P15737
	G1	25	NC	Interní	1 ... 16	-	25	7032230xxx****	M/P15737
	G1 1/4	32	NC	Interní	1 ... 16	-	40	7032330xxx****	M/P15737
	G1 1/2	40	NC	Interní	1 ... 10	-	190	7032430xxx****	M/P15737
	G2	50	NC	Interní	1 ... 10	-	190	7032530xxx****	M/P15737
	G1/2	12	NO	Interní	1 ... 18	-	20	7030707xxx****	M/P15737
	G3/4	20	NO	Interní	1 ... 15	-	25	7032630xxx****	M/P15737
	G1	25	NO	Interní	1 ... 15	-	25	7032730xxx****	M/P15737
	G1 1/4	32	NO	Interní	1 ... 15	-	40	7032830xxx****	M/P15737
	G1 1/2	40	NO	Interní	1 ... 10	-	190	7032930xxx****	M/P15737
	G2	50	NO	Externí	1 ... 10	-	190	7033030xxx****	M/P15737
	G3/4	20	NC	Externí	0 ... 15	1 ... 16	25	7032131xxx****	M/P15737
	G1	25	NC	Externí	0 ... 15	1 ... 16	25	7032231xxx****	M/P15737
	G1 1/4	32	NC	Externí	0 ... 15	1 ... 16	40	7032331xxx****	M/P15737
	G1 1/2	40	NC	Externí	0 ... 10	1 ... 11	190	7032431xxx****	M/P15737
	G2	50	NC	Externí	0 ... 10	1 ... 11	190	7032531xxx****	M/P15737
	G3/4	20	NO	Externí	0 ... 14	1 ... 15	25	7032631xxx****	M/P15737
	G1	25	NO	Externí	0 ... 14	1 ... 15	25	7032731xxx****	M/P15737
	G1 1/4	32	NO	Externí	0 ... 14	1 ... 15	40	7032831xxx****	M/P15737
	G1 1/2	40	NO	Externí	0 ... 10	1 ... 11	190	7032931xxx****	M/P15737
	G2	50	NO	Externí	0 ... 10	1 ... 11	190	7033031xxx****	M/P15737



Viz další informace



www.norgren.com/info/cz3-142

