

SAMOTĚSNICÍ KOMPOZITNÍ ŠROUBENÍ PNEUFIT C

Vnější Ø trubky 4 až 12 mm, metrické



Objednací čísla viz strana 7-023

Šroubení a nástrčné spojky Norgren Pneufit® C umožňuje rychlou montáž hadic a trubek bez použití nářadí, optimalizují průtok vzduchu

Samotěsnicí přímá šroubení

Po odpojení hadičky vzduch neproudí - po vložení trubičky se proudění vzduchu obnoví

TECHNICKÁ DATA

Médium:

Stlačený vzduch, filtrovaný, mazaný nebo nemazaný

Funkce:

Jednosměrný

Provozní tlak:

0,3 až 16 bar

Provozní teplota:

-20°C až +80°C

Pokud chcete používat zařízení při teplotách pod 2°C, kontaktujte prosím naši technickou kancelář.

MATERIÁLY

Těleso: mosaz

Regulační hlavice, těsnicí kroužek a kroužek pro montáž na panel:

pochromovaný

Těsnění: nitrilkaučuk

SAMOUZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ PNEUFIT

Samouzavírací přímá šroubení



Objednací čísla viz strana 7-037

Samotěsnicí přímá šroubení

Po odpojení hadičky vzduch neproudí - po vložení trubičky se proudění vzduchu obnoví

1/8 a 1/4 BSPT kuželový závit

TECHNICKÁ DATA

Médium:

Tlakový vzduch

Provozní tlak:

10 bar

Provozní teplota:

-20°C až +80°C

Typy trubek:

Polyamid 11 nebo 12, polyuretan* a jiné plastické nebo neplastické trubky dle normy BS5409/1:1976, pro lehký a normální provoz, DIN 73378, DIN 74234, NFE 49-100.

MATERIÁLY

Těleso: chemicky niklovaná mosaz

Upínací kroužek: chemicky niklovaná mosaz

O-kroužek: nitrilkaučuk bez silikonu (válnové závity)

Těsnění kuželových závitů: Precoat 5 (bez PTFE)

ALTERNATIVNÍ MODELY

K dispozici NPTF verze s palcovými rozměry trubek. Kontaktujte naše technické oddělení ohledně podrobných informací.

Pro další informace



www.norgren.com/info/cz7-083