

DALŠÍ VÝROBKY

SÉRIE T60

Automatické uzavírací ventily In-line pro velký průtok

Velikost přípojovacího otvoru BSPP	MODEL
G1/4	T60C2890
G1/4	T60C2891
G3/8	T60C3890
G3/8	T60C3891
G1/2	T60C4890
G1/2	T60C4891
G3/4	T60C6890
G3/4	T60C6891
G1	T60C8890
G1	T60C8891
G1 1/2	T60CB890
G1 1/2	T60CB891

Přispívá ke splnění bezpečnostních předpisů
Zabezpečený proti manipulaci
Kompaktní a bezpečné provedení
Malý pokles tlaku
Po opravě poruchy se automaticky resetuje
Vysoká odolnost proti korozi
Velký jmenovitý tlak

Viz vyčerpávající informace na straně 7-112



SÉRIE T55

Zpětné ventily

Velikost přípojovacího otvoru	MODEL		
	Metrické	BSPP	BSPT
M5	T55M0500		
1/8		T55C1800	T55B1800
1/4		T55C2800	T55B2800
3/8		T55C3800	T55B3800
1/2		T55C4800	T55B4800

Umožňují volný průtok vzduchu jen jedním směrem

Jednoduchá a spolehlivá konstrukce

Bez silikonu

Nízký otevírací tlak

Viz vyčerpávající informace na straně 7-100



SÉRIE T51, T52 a T53

Zpětné push-in ventily

Ø trubky PIF/PIF	MODEL	
4 mm	T51P0004	
5 mm	T51P0005	
6 mm	T51P0006	
8 mm	T51P0008	
10 mm	T51P0010	
12 mm	T51P0012	

Závit x Ø trubky BSPT x PIF	MODEL PIF/Vnější závit	Vnější závit/PIF
R1/8x4 mm	T52B1804	-
R1/4x5 mm	T52B2805	-
R1/8x6 mm	T52B1806	T53B1806
R1/4x6 mm	T52B2806	T53B2806
R1/8x8 mm	T52B1808	-
R1/4x8 mm	T52B2808	T53B2808

Nízký otevírací tlak

Nejnovější technologie pojišťovacího kroužku pro plastové a mosazné komponenty pro zajištění kompaktní a kvalitní konstrukce zpětného ventilu

Těsnění kuželových závitů není na bázi PTFE

Tvarované montážní držáky na trubkové spoje (PIF/PIF plastové ventily)

Červený uvolňovací kroužek indikuje metrické závitové připojení

Spolehlivý a odolný proti korozi

Viz vyčerpávající informace na straně 7-098



SÉRIE T15

Škrtkové ventily push-in, jednosměrné

Ø trubky PIF/PIF	MODEL
3 mm	T15P0003
4 mm	T15P0004
5 mm	T15P0005
6 mm	T15P0006
8 mm	T15P0008
10 mm	T15P0010
12 mm	T15P0012

Poskytují zvýšený průtok

Jsou vhodné pro panelovou nebo stěnovou montáž a vícenásobné připojení

Nastavení lze uzamknout

Regulační šroub s aretací je utěsněn proti úniku vzduchu

Poloha regulačního knoflíku

Nejnovější technologie pojišťovacího kroužku pro plastové a mosazné komponenty pro zajištění kompaktní a kvalitní konstrukce zpětného ventilu

Červený uvolňovací kroužek indikuje metrické velikosti trubek

Spolehlivý a odolný proti korozi



Viz další informace



www.norgren.com/info/cz3-278