

HADICE ODOLNÉ PROTI ROZSTŘIKU PŘI SVAŘOVÁNÍ

Ø 4 až 14 mm



Jsou určeny pro použití v prostředí, kde se svařuje
Speciální bezhalonové a samozhášecí hadice z polyuretanu, splňující požadavky UL94 V2 až V0

Vhodné pro použití se šroubeními Norgren push-in řady Pneufit 10

Malý poloměr ohybu, velká flexibilita

Rozšířená oblast použití zásluhou chemické odolnosti

Bez příměsí silikonu

Vhodné pro aplikace s dopravníky

TECHNICKÁ DATA

Médium:

Tlakový vzduch, voda

Provozní tlak:

Viz následující strana, vhodné pro podtlak

Provozní teplota:

-20°C až 80°C max.

Barvy hadic:

Černá, modrá, červená, zelená

Standardní délka:

50 m

MATERIÁLY

Polyuretan

Všeobecné informace

Vnější Ø (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Vnitřní Ø (mm)	Provozní tlak při 23°C max.* (bar)	Průřzný tlak při 23°C (bar)	Min. poloměr ohybu (mm)
4 ± 0,1	1 ± 0,1	2	25	75	5
6 ± 0,15	1,5 ± 0,15	3	25	75	7
8 ± 0,15	2 ± 0,15	4	25	75	10
10 ± 0,15	2 ± 0,15	6	15	50	15
12 ± 0,15	2 ± 0,15	8	12	40	20
14 ± 0,15	2 ± 0,15	10	12	40	30

* Pro použití při vyšších teplotách vynásobte činiteli v níže uvedené tabulce.

Přepočítací koeficient tlaku pro vyšší teploty

Pracovní teplota	Koeficient
+30°C	0,75
+40°C	0,67
+50°C	0,58
+60°C	0,54
+70°C	0,52
+80°C	0,50

Objednací informace

Vnější Ø (mm)	TYP	Barva trubky: Černá	Barva trubky: Modrá	Barva trubky: Červená	Barva trubky: Zelená
4		NORWELD0704050	NORWELD0504050	NORWELD0104050	NORWELD0204050
6		NORWELD0706050	NORWELD0506050	NORWELD0106050	NORWELD0206050
8		NORWELD0708050	NORWELD0508050	NORWELD0108050	NORWELD0208050
10		NORWELD0710050	NORWELD0510050	NORWELD0110050	NORWELD0210050
12		NORWELD0712050	NORWELD0512050	NORWELD0112050	NORWELD0212050
14		NORWELD0714050	NORWELD0514050	NORWELD0114050	NORWELD0214050

Pro další informace



www.norgren.com/info/cz7-087